

MAXIMÁLIS TEKEREDÉSI MAGASSÁG KÜLSŐ TOKOS REDŐNYÖK

LÉC / TOK (CM)	137 mm		165 mm				180 mm				205 mm		250 mm		300 mm		350 mm	
	standard		standard		combi		standard		combi		standard		standard		standard		standard	
tengely (mm)	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 60	Ø 70	Ø 60	Ø 70	Ø 60	Ø 70
37 mm műanyag	156	145	235	222	180	161	284	270	225	200	430	419	-	-	-	-	-	-
39 mm alumínium	155	144	239	228	180	161	295	279	225	200	432	403	-	-	-	-	-	-
45 mm alumínium	-	84	-	160	-	123	-	212	-	166	-	265	-	-	-	-	-	-
55 mm alumínium	-	-	-	94	-	-	-	136	-	-	-	195	312	320	460	480	500	500
77 mm alumínium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	194	328	328	477	477

MAXIMÁLIS TEKEREDÉSI MAGASSÁG RÁÉPÍTHETŐ TOKOS REDŐNYÖK

LÉC / TOK (CM)	210 x 210 mm				210 x 255 mm				255 x 250 mm			
	standard		combi		standard		combi		standard		combi	
tengely (mm)	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60
37 mm műanyag	290	270	200	185	290	270	200	185	325	310	200	185
39 mm alumínium	295	275	210	200	295	275	210	200	325	310	210	200
45 mm alumínium	-	245	-	-	-	245	-	-	-	245	-	-

Lefutósín méretek: standard 60 x 33 mm, combi 60 x 52 mm

HŐÁTBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK ÖSSZES REDŐNY TÍPUS

W / M ² K	Külső tokos alumínium redőny	Külső tokos alumínium redőnykapu	Ráépíthető tokos műanyag redőny
		Lamella profil: PA 37,PA 39,PA 45,PA 55	Lamella profil: PA 77
Hőátbocsátási U-érték	4,065	2,016	0,680

MŰSZAKI ADATOK

LEFUTÓSÍN MÉRETEK KÜLSŐ TOKOS REDŐNYÖK

LÉC / TOK (MM)	137 mm	165 mm		180 mm		205 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	standard	standard	combi	standard	combi	standard	standard	standard	standard
37 mm műanyag	53x22	53x22	53x44	53x22	53x44	53x22	-	-	-
39 mm alumínium	53x22 68x22	53x22 68x22	53x40	53x22 68x22	53x40	53x22 68x22	-	-	-
45 mm alumínium	53x22 68x22	53x22 68x22	53x40	53x22 68x22	53x40	53x22 68x22	-	-	-
55 mm alumínium	-	66x27	-	66x27	-	66x27	75 x 27	75 x 27	75 x 27
77 mm alumínium	-	-	-	-	-	-	89x34	89x34	89x34 110x34

LÉC NÉGYZETMÉTER SÚLY MINDEN REDŐNY TÍPUS

KG/M ²	37 mm műanyag	39 mm alumínium	45 mm alumínium	52 mm alumínium	55 mm alumínium	77 mm alumínium
Négyzetmétersúly	2,91	2,54	2,80	3,00	3,40	4,80

SOMFY REDŐNYKAPU MOTORKIVÁLASZTÓ

A TÁBLÁZAT ADATAI A KÖVETKEZŐ ADATOK MELLETT ÉRVÉNYESEK: SW 60, SW 70 TENGELY, 77 MM-ES LÉC, 6 KG/M²

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG (M)												
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
1 m	6	6	8	10	15	15	20	20	20	25	25	30	30
1,5 m	8	10	15	20	20	25	30	30	35	35	40	45	45
2 m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	70
2,5 m	15	20	30	35	40	50	55	60	70	80	80	85	100
3 m	20	30	35	45	55	70	70	70	80	80	100	100	120
3,5 m	25	35	45	55	70	80	80	80	100	100	120	120	
4 m	35	50	70	80	100	120	120	120					
4,5 m	40	55	80	100	120								
5 m	45	70	85	120									
5,5 m	50	80	100	120									
6 m	55	80	120										
6,5 m	60	80	120										
7 m	70	85	120										

Megjegyzés: a táblázat értékei Nm -ben értendőek.