

# SOMFY REDŐNYMOTOR KIVÁLASZTÓ

REDŐNY MÉRETEK												
REDŐNYMAGASSÁG 1,5 M ALATT												
		REDŐNYSÚLY (KG)										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110
TENGYELY TÍPUSA	SW 40	4 NM	9 NM	13 NM								
	SW60	6 NM	10 NM	20 NM	25 NM	35 NM	40 NM	50 NM				

REDŐNY MÉRETEK												
REDŐNYMAGASSÁG 1,5 M ÉS 2,5 M KÖZÖTT												
		REDŐNYSÚLY (KG)										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110
TENGYELY TÍPUSA	SW 40	4 NM	9 NM	13 NM								
	SW60	6 NM	10 NM	20 NM	25 NM	35 NM	40 NM	50 NM				

REDŐNY MÉRETEK												
REDŐNYMAGASSÁG 2,5 M ÉS 3,5 M KÖZÖTT												
		REDŐNYSÚLY (KG)										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110
TENGYELY TÍPUSA	SW 40	4 NM	9 NM	13 NM								
	SW60	6 NM	10 NM	20 NM	25 NM	35 NM	40 NM	50 NM				

A fenti adatok 4,5 kg/m<sup>2</sup> alumínium lamella súlyig érvényesek.

A táblázatból nyert értékek megfelelő, vagy a következő nagyobb teljesítményű motort válassza az Ön által felhasznált motorcsaládból.